

IMPRESSÃO POR TRANSFERÊNCIA TÉRMICA

Projetadas para as aplicações mais rigorosas, as SmartDate X45 e X65 OEM Connect oferecem uma solução completa, econômica e livre de problemas para integração com OEMs. Compactas o bastante para conexão em qualquer configuração de montagem enquanto oferecem recursos completos da SmartDate X45 e SmartDate X65 para seleção de mensagens, monitoramento de produção e tutoriais de ajuda. Com o SmartDate OEM Connect, a integração nunca foi tão fácil.


Integração total

- Pouco espaço ocupado**
 Compacto, o SmartDate OEM Connect foi projetado para fácil instalação em áreas pequenas e espaço reduzido dos gabinetes.
- Configuração plug and play**
 Configure com Windows ou Internet Explorer para fácil comunicação com a interface homem-máquina (HMI).
- Interface de usuário intuitiva**
 Empregando todos os recursos da conectividade da SmartDate X45 e SmartDate X65 com interface de usuário da Web ou computação de rede virtual* por uma HMI de host. Uma interface de usuário remota com touchscreen pode ser conectada e posicionada em qualquer lugar da máquina de embalagens.



Otimização de operação

- Configuração de linha**
 As impressoras SmartDate X45 e SmartDate X65 são adaptáveis para configuração de linha contínua ou intermitente.
- Flexibilidade de impressão**
 Pode ser facilmente trocada da esquerda para a direita sem peças adicionais.
- Recursos de impressão**
 Área de impressão maximizada com um conjunto de cabeças de impressão de 32mm, 53mm e 128mm.
- Códigos de alta qualidade com maior velocidade**
 A velocidade de impressão pode ser definida de 10 mm a 1.800 mm** por segundo, possibilitando 455 pacotes impressos por minuto em 300 dpi.



Melhor experiência do usuário


- Tutoriais para facilitar atividades diárias**
 Um conjunto de tutoriais* animados de instrução e ajuda oferecendo orientação sobre procedimentos diários de configuração e manutenção para garantir alta qualidade de impressão diretamente na HMI da máquina de embalagens.
- Qualidade de impressão consistente**
 Elimine códigos defeituosos com conectividade total com o Detect-Plus, CoLOS® Mark & Read e outras soluções CoLOS.
- Suporte de atendimento e solidez da Markem-Imaje**
 Suporte de atendimento disponível 24/7 e ampla rede de assistência técnica local. Serviço de atendimento avançado*** para uma rápida resposta e entrega de peças de reposição disponível na maioria dos locais.




* Não tem suporte para reprodução de vídeo ** SmartDate X65 (shuttlect)
 *** Veja as condições definidas pela Markem-Imaje

SmartDate® OEM Connect - Especificações

SmartDate OEM Connect



Interface remota do usuário



Nome do modelo:	SmartDate® X45 / X65 OEM Connect
Operações	<ul style="list-style-type: none"> Interface de usuário da Web ou computação de rede virtual que possibilitam recursos completos da impressora SmartDate diretamente na HMI (interface homem-máquina) da máquina de embalagens. Três protocolos de comunicação: pelo navegador de Internet no PC host, pelo DCP Communications e pelo protocolo NGPCL. Conhecimento prévio do usuário da SmartDate X45 e X65: Tutoriais de ajuda animados, ajuste de impressão/imagem, proteção configurável por senha. Visualização da mensagem impressa em WYSIWYG, exibição em tempo real da capacidade restante de impressão expressa em horas e em número de impressões Função de pai/filho permite o controle de até 7 impressoras. Diagnóstico completo (taxa de pacotes, velocidade). Interface de hardware: Entradas: Comando de impressão e 1 entrada configurável. Saídas: Falha, aviso e 2 saídas configuráveis. Armazenamento de mensagens: Pode ser armazenado diretamente no controlador, USB, no modo de PC host ou na rede local. Interface de software: USB para download de imagens, configurações e arquivos de dados. Padrão de comunicações Ethernet e RS232.
Recursos de impressão	<ul style="list-style-type: none"> Velocidade de impressão: Intermitente: até 700 mm/s, contínuo: 10 a 1.800 mm/s. Área de impressão: Intermitente: 32mm, 53mm ou 128 mm x 75mm, contínuo: 32 mm, 53 mm ou 128 mm x 250 mm. Recursos de impressão: Configuração automática de cabeça de impressão, Detecção de ponto morto, troca rápida de cabeça de impressão, impressora contínua e intermitente combinada, troca fácil de esquerda para direita sem peças adicionais, espaço entre impressões de 0,5 mm, números de série e códigos de turno automáticos, múltiplos campos de entrada de usuário variáveis com mensagens alfanuméricas, modo de alta taxa de pacotes. Modo de economia de ribbon: Economia de ribbon radial, modo entrelaçado, múltiplas impressões e avanço negativo de fita. Especificações de impressão: Suporte completo a fontes TrueType, inclusive a caracteres não romanos e símbolos. Impressão de hora em tempo real, datas e atualização automática de datas de validade; suporte para códigos de barra ITF, código 39, código 128, EAN 128, EAN 8, EAN 13, UPC A, UPC E, RSS linear, PDF 417, GS1 DataMatrix, QR e códigos de barra RSS compostos.
Outras características	<ul style="list-style-type: none"> Consumíveis: ribbon para transferência térmica, disponível em uma variedade de graus e cores. Comprimento máximo do ribbon: até 1100 m. Largura mínima do ribbon: 20 mm. Largura máxima do ribbon: 130 mm. Peso: <ul style="list-style-type: none"> - Impressora: 7,8 kg. - SmartDate X45 e X65 OEM Connect: 3 kg. - Interface remota do usuário: 2,63 kg. Fonte de alimentação elétrica: <ul style="list-style-type: none"> - SmartDate X45 OEM Connect - 100 a 230 VCA (+/-10%), 50/60Hz. - SmartDate X65 OEM Connect - 115 a 230 VCA (+/- 10%) 50/60Hz. Ar comprimido: 6 bar/90 psi (máximo), seco, não contaminado. Consumo de ar: 0,4 ml/impressão a 2,5 bar. Temperatura de funcionamento: 0 a 40 °C. Temperatura de funcionamento para SmartDate X65-128: 0 a 35°C. Umidade: 10% a 90% sem condensação. Classe de proteção IP da interface remota do usuário: IP66
Opções	<ul style="list-style-type: none"> Detect-Plus: Detecção de códigos. Codificação promocional.
Acessórios	<ul style="list-style-type: none"> Suporte de fixação, encoders e leitor de códigos.
Softwares PC	<ul style="list-style-type: none"> CoLOS® Free incluso para criação de mensagens simples.

Reservamo-nos o direito de alterar o design e/ou as especificações de nossos produtos sem aviso prévio.
© 2020 Markem-Imaje. Todos os direitos reservados.